

Specyfikacja: Mikroskop BADAWCZY w układzie odwróconym z kontrastem fazowym, kontrastem PLASDIC i fluorescencją

Przedmiotem zamówienia jest mikroskop odwrócony fluorescencyjny model Axio Vert A1 FL LED

Parametr	Wymagania	TAK/NIE
STATYW MIKROSKOPU: ✓ W układzie odwróconym ✓ 4-pozycyjny rewolwer modułów P&C, ✓ zintegrowany zasilacz 12V DC 60W, stabilizowany 100...240V AC/50...60Hz/80VA, ✓ Filtr neutralny 0.06, ✓ Filtr zielony, ✓ Zmieniać obiektywów rewolwerowy 5-pozycyjny, ✓ 3 miejsca nad obiektywami na wsuwki DIC, ✓ Wsuwka diafragmy polowej	TAK	
KONDESANTOR: ✓ LD kondensor 0.4 H Ph PlasDIC z miejscem na wsuwki, WD 53mm ✓ Przesłona Ph 1/0.4, ✓ Suwak do PLASDIC – obiektywy 10x-40x	TAK	
NASADKA OKULAROWA: ✓ Tubus binokularny 45°/23, ✓ Fototubus pośredni, lewy, ✓ Dzielnik światła 100:0/0:100, ✓ regulacja dioptryjna +/- 5 dpt w obu okularach, ✓ regulacja rozstawu okularów, ✓ możliwość obrotu nasadki o 360°, ✓ wyjście do podłączenia kamery,	TAK	
OBIEKTYWY: ✓ 5X ✓ 10X ✓ 20X ✓ 40X	TAK	
OKULAR: ✓ okular WF PL 10x / 23 mm (2 szt.), ✓ muszla oczna (2 szt.)	TAK	
OŚWIETLENIE ✓ LED	TAK	
OŚWIETLENIE FLUORESCENCYJNE LED ✓ LED moduł 470 nm ✓ LED moduł 540-580 nm ✓ LED moduł 365 nm	TAK	
FILTRY FLUOREWSCENCYJNE ✓ Filter Set 38 EX BP 470/40, BS FT 495, EM BP 525/50 ✓ Filter Set 43 EX BP 545/25, BS FT 570, EM BP 605/70 ✓ Filter set 49 DAPI shift free (E) EX G 365, BS FT 395, EM BP 445/50	TAK	
KAMERA AXIOCAM 503 mono	TAK	

INNE AKCESORIA: ✓ Pokrowiec, ✓ Osłonki na okulary, ✓ kabel zasilający, ✓ Instrukcja obsługi ✓ Adapter C-mount 60N-C 2/3"	TAK	
Warunki instalacji i serwisu ✓ zestaw dostarczony wraz z instalacją oraz wstępnym szkoleniem personelu na miejscu, obejmującym obsługę aparatury, ✓ czas realizacji zamówienia maksimum ...do...10.....tygodni od daty podpisania umowy ✓ gwarancja 12 miesiące, ✓ jeden przegląd okresowy w okresie gwarancji	TAK	